

## ■仕様 (LK-100)

### ●制御ユニット

定格電圧	AC85~264V 1φ 50/60Hz (47~63Hz)
定格消費電力	50VA MAX (全点灯時) 4.2VA (待機時) — AC100V入力時
使用温度範囲	-10°C~+50°C (結露のないこと)
外形寸法	高さ: 50×幅: 150×奥行: 220mm (突起部は除く)
製品質量	約600g

※電源効率 AC100V-79% AC200V-80%

### ●表示ユニット

定格電圧	緑 (VF) 約12.3V (9.6V)制限抵抗あり (3個直列)	
	赤 黄 (VF) 約12.3V (6個直列)	
定格消費電力	緑 約6.2W (表示ユニット1個の値)	表示全体で約35.8W
	黄 約5.0W 赤約3.7W (表示ユニット1個の値)	
表示寸法/数量	φ100 (φ5LED 61個)	
表示色	BALL (緑色) STRIKE (黄色) OUT (赤色)	
使用温度範囲	-10°C~+50°C (結露のないこと)	
外形寸法	直径: 164×厚み: 25mm (突起部は除く) 但し表示部直径100	
製品質量	約250g	

### ●コントローラー

定格電圧	乾電池 (単4形2本) DC2.4V~3.6V
定格消費電流	150mA MAX (確認用LEDすべて点灯時)
使用温度範囲	-10°C~+40°C (結露のないこと)
外形寸法	高さ: 32.5×幅: 74×奥行: 120mm アンテナ長さ140mm
製品質量	165g (電池含みません。)
通信距離	見通し距離 150m以上 ※1

※1 設置条件等により異なります。通信を保証する距離ではありません。

使用中障害物等で電波状態が悪くなると、一時的にコントロールが出来ない事があります。BACKスイッチでリセットを戻し再度送信をして下さい。

### ●無線

方式名称	IEEE802.15.4
利用周波数帯	2.4GHz (2405~2480MHz)
送信出力	10mW
チャンネル数	16チャンネル

※無線モジュールは日本国内の技術基準適合品です。国外での使用はできません。

※改良のため予告なしに仕様、外観などを変更することがあります。